SHAFT EQUIPEMENT

WWW.SHAFT-EQUIPEMENT.FR

Manuel d'utilisation pour enrouleurs électrique

Manual for electric reels

SHAFT EQUIPEMENT
ZA du retuy, Rue du 8 Mai
62138 VIOLAINES
03.20.60.60.00 infos@shaftequipement.fr www.shaft-equipement.fr

第一页

SHAFT EQUIPEMENT

Symboles obligatoires

Mandatory Signs

Toujours lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser un outil pneumatique ou électrique

Always read the manual before use an electrical or pneumatic tool

FR. Cette notice contient des informations que vous devez connaître et comprendre avant la première utilisation. Porter des équipements de protection des voies respiratoires, des yeux et de la peau respectant les normes en vigueur. Ne pas suivre ces conseils peut engendrer des complications respiratoires et / ou des blessures.

GB. This manual contains informations that you should know and understand before using the tool.. Wear respiratory protective equipment, eyes and skin that comply certifications. Failure to follow these guidelines can lead to respiratory complications and / or injury

FR. Lunettes de protection
GR. Protective glasses

FR. Gants de protection
GR. Protective gloves

FR. Protections d'oreilles
GR. Ear defenders

FR. Faire un appoint d'huile
GR. Fill with pneumatic oil

FR. Masque de protection
GR. Protective mask

FR. Eviter d'avoir les mains mouillées
GR. Avoid wet hands



INFORMATIONS	SHE406	SHE408
Section de câble	3x1,5mm²	3x2,5mm²
Longueur de câble	25m	25m
Tension	230V	230V
Câble	H07RN-F3G1,5mm²	H07RN-F3G2,5mm²

Tout droit de modification de construction réservés.
Right of construction changes reserved

第二页

SHAFT EQUIPEMENT



Tout droit de modification de construction réservés.
Right of construction changes reserved

第七页

SHAFT EQUIPEMENT

Maintenance

Problème	Cause	Solution
Le câble ne s'enroule pas	Le câble est complètement déroulé et il ne reste aucune longueur à tirer pour le débloquer	Accédez par la fenêtre de l'enrouleur pour le tourner d'un demi tout dans le sens du déroulement
	Fatigue du ressort	Enroulez le ressort de 1 à 2 tours : Enlevez le capuchon. Utilisez une clé pour saisir la rainure de la roue. Desserrez les 4 boulons, tournez la roue de 1 ou 2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrez les boulons. Remettre le capuchon.

Maintenance

Problème	Cause	Solution
The cable could not retract	Pull out all the cable, then it is locked and left no more length to unlock	Go through the window to turn the reel for half a turn in the direction of hose being pulled out
	Spring is fatigued	Please re-preload the spring for 1 or 2 turns: remove the small cover, use a spanner to clamp the groove of preload wheel, unscrew four bolts on the wheel, then rotate it for 1 or 2 turns clockwise, then fasten the bolts and replace the cover

Tout droit de modification de construction réservés.
Right of construction changes reserved

第六页

SHAFT EQUIPEMENT

Attention !

N'utilisez cet enrouleur que sur une installation électrique aux normes et compatible.
- Ne laisser à la portée des enfants. Un enrouleur est un outil professionnel et doit être utilisé par une personne connaissant l'utilisation.
- Ne pas laisser tomber, ou se servir de l'enrouleur comme un support de charge. Ne pas exposer en plein soleil.
- Ne jamais intervenir, ouvrir ou réparer un enrouleur si la personne n'est pas qualifiée. Toujours se rapprocher de votre revendeur.
- Si l'enrouleur n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le débrancher de sa source et de purger celui-ci.
- Vérifiez le câble/tuyau régulièrement afin de desseller tout éventuel dommage, vieillissement ...

Montage

L'enrouleur peut être installé de manière horizontale ou verticale à l'aide des fixations livrées dans le colis. Toujours s'assurer d'un espace suffisant pour le déroulement aisé.
Il est recommandé d'installer celui-ci sur un support en ciment/brique ou métallique.

Utilisation

Une fois l'enrouleur correctement fixé, il est prêt à être utilisé.
Tirer la distance souhaitée de câble/tuyau jusqu'à entendre le « clac-clac » signifiant le blocage de celui-ci.
Pour remettre en place le câble/tuyau, tirer légèrement afin d'entendre le « clac » et relâcher le câble/tuyau tout en le maintenant. Ne jamais lâcher le câble/tuyau afin de préserver la durée de vie de votre enrouleur.



Tout droit de modification de construction réservés.
Right of construction changes reserved

第三页

SHAFT EQUIPEMENT

Caution!

Use this reel only on a standard and compatible electrical installation.
- Do not leave within reach of children. A retractor is a professional tool and should be used by a person familiar with the use.
- Do not drop, or use the enourleur as a load support. Do not expose to full sun.
- Never intervene, open or repair a retractor if the person is not qualified. Always get closer to your dealer.
- If the reel is not used for a long time, it is recommended to disconnect it from its source and to purge it.
- Check the cable / hose regularly to remove any damage, aging ...

Installation

he reel can be installed horizontally or vertically using the fasteners delivered in the package.
Always make sure there is enough space for easy handling.
It is recommended to install this one on a support in cement / brick or metal.

Use

Once the retractor is properly attached, it is ready to use.
Pull the desired distance of cable / pipe until you hear the "clack-clack" signifying the blocking of it.
To replace the cable / hose, pull slightly to hear the "clack" and release the cable / hose while holding it. Never release the cable / hose to preserve the life of your reel.



Tout droit de modification de construction réservés.
Right of construction changes reserved

第四页

SHAFT EQUIPEMENT

No	Description	Quantity	Picture
1	Hose reel	1	
2	Metal bracket	2	
3	6*12mm Screw	1	
4	6*60mm bolts	4	



Tout droit de modification de construction réservés.
Right of construction changes reserved

第五页